

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
11. Juli 2002 (11.07.2002)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 02/054805 A1

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: H04Q 7/30,
H04L 29/08

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE01/04702

(22) Internationales Anmeldedatum:
13. Dezember 2001 (13.12.2001)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
100 65 514.9 28. Dezember 2000 (28.12.2000) DE
00128651.7 28. Dezember 2000 (28.12.2000) EP

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von
US): SIEMENS AKTIENGESellschaft [DE/DE];
Wittelsbacherplatz 2, 80333 München (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): BALL, Carsten
[DE/DE]; An den Tongruben 23, 76764 Rheinzabern (DE).
SINGER, Josef [DE/DE]; Breslauer Str.4, 86807 Buchloe
(DE). STARK, Thomas [DE/DE]; Limmatstr.10, 81476
München (DE).

(74) Gemeinsamer Vertreter: SIEMENS AKTIENGE-
SELLSCHAFT; Postfach 22 16 34, 80506 München
(DE).


(81) Bestimmungsstaaten (national): CN, US.

(84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT,
BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC,
NL, PT, SE, TR).

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: METHOD FOR TRANSFERRING DATA BETWEEN DIFFERENT UNITS OF A RADIO COMMUNICATION SYS-
TEM, AND A BASE STATION SYSTEM AND RADIO COMMUNICATION SYSTEM FITTED THEREFOR

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR DATENÜBERTRAGUNG ZWISCHEN VERSCHIEDENEN EINHEITEN EINES FUNK-
KOMMUNIKATIONSSYSTEMS UND DAFÜR EINGERICHTETES BASISSTATIONSSYSTEM UND FUNKKOMMUNIKA-
TIONSSYSTEM



(57) Abstract: In order to transfer data between two different units in a radio communication system, for example a base station (BTS') and a base station control unit (BSC'), transferred data in different channels is placed together in a data packet (DB1) which is transferred between the units. The data packet (DB1) contains header information (KI) and channel control information (KSI1, KSI2, KSI3) for each channel which indicates at least if the useful data has been transferred in each channel. Furthermore, the data packet (DB1) contains useful data (ND1, ND2, ND3) transferred in each respective channel.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

WO 02/054805 A1

**Erklärungen gemäß Regel 4.17:**

- hinsichtlich der Berechtigung des Anmelders, ein Patent zu beantragen und zu erhalten (Regel 4.17 Ziffer ii) für die folgenden Bestimmungsstaaten CN, europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR)
- Erfindererklärung (Regel 4.17 Ziffer iv) nur für US

Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht

— vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(57) Zusammenfassung: Zur Datenübertragung zwischen zwei verschiedenen Einheiten eines Funkkommunikationssystems, zum Beispiel einer Basisstation (BTS') und einer Basisstationssteuerung (BSC') werden in unterschiedlichen Kanälen übertragene Daten zu einem Datenpaket (DB1) zusammengefasst, das zwischen den Einheiten übertragen wird. Das Datenpaket (DB1) enthält eine Kopfinformation (KI) und für jeden Kanal eine Kanalsteuerinformation (KSI1, KSI2, KSI3), aus der mindestens hervorgeht, ob im jeweiligen Kanal Nutzdaten übertragen werden. Ferner enthält das Datenpaket (DB1) die im jeweiligen Kanal übertragenen Nutzdaten (ND1, ND2, ND3).

Beschreibung

Verfahren zur Datenübertragung zwischen verschiedenen Einheiten eines Funkkommunikationssystems und dafür eingerichtetes
5 Basisstationssystem und Funkkommunikationssystem

Funkkommunikationssysteme dienen der Übertragung von Daten mit Hilfe von elektromagnetischen Wellen über eine Funk-schnittstelle zwischen einer sendenden und einer empfangenen
10 Funkstation. Ein Beispiel für ein Funkkommunikationssystem ist das bekannte GSM-Mobilfunknetz, bei dem zur Übertragung eines Teilnehmersignals jeweils ein durch einen schmalbandigen Frequenzbereich und einen Zeitschlitz gebildeter Kanal vorgesehen ist. Da sich ein Teilnehmersignal in einem Kanal
15 in Frequenz und Zeit von den übrigen Teilnehmersignalen unterscheidet, kann die empfangende Funkstation eine Detektion der Daten dieses Teilnehmersignals vornehmen. In neueren Funkkommunikationssystemen, wie zum Beispiel dem UMTS-System, werden die einzelnen Teilnehmer darüber hinaus durch unter-
20 schiedliche Spreizcodes unterschieden.

Ein bekanntes GSM-Mobilfunknetz, das anhand des in Figur 1 dargestellten Blockschaltbildes erläutert wird, umfasst eine Vielzahl von Mobilvermittlungsstellen MSC, die untereinander
25 vernetzt sind bzw. die den Zugang zu einem Festnetz PSTN herstellen. Ferner sind diese Mobilvermittlungsstellen MSC mit jeweils einer Basisstationssteuerung BSC verbunden. Jede Basisstationssteuerung BSC ermöglicht wiederum eine Verbindung zu mindestens einer Basisstation BTS und nimmt die Verwaltung
30 der funktechnischen Ressourcen der angeschlossenen Basisstationen BTS vor. Eine solche Basisstation BTS ist eine Funkstation, die über eine Funkschnittstelle, auch Luftschnittstelle oder terrestrisches Interface genannt, eine Nachrichtenverbindung zu Mobilstationen MS aufbauen kann. Zur Über-
35 tragung von paketvermittelten Daten ist die Basisstationssteuerung BSC darüber hinaus mit einem Paketdatendienstknoten (Serving GPRS Support Node) SGSN verbunden, der den Zugang zu

einem Festdatennetz PDN herstellt. Ein Operations- und Wartungszentrum OMC realisiert Kontroll- und Wartungsfunktionen für das Mobilfunknetz bzw. für Teile davon. Die Funktionalität dieser Struktur ist auch auf andere Funkkommunikationssysteme übertragbar, in denen die Erfindung zum Einsatz kommen kann. Basisstation, Basisstationssteuerung, Mobilvermittlungsstelle, Operations- und Wartungszentrum, Paketdatendienstknoten und Ähnliches, werden vielfach als Einheiten des Funkkommunikationssystems bezeichnet.

10

Zur Datenübertragung über die Luftschnittstelle eines Funkkommunikationssystems werden Daten in Funkblöcke unterteilt, die jeweils Signalisierungs- und Nutzdaten aufweisen. Die Signalisierungsdaten werden üblicherweise in einer Kopfinformation (sogenannter Header) zusammengefasst, der den eigentlichen Nutzdaten vorangestellt ist. Im heutigen GSM-System werden je Zeitschlitz auf der Luftschnittstelle alle 20 ms 320 Bit lange Rahmen, sogenannte 16 kbps-Zeitschlitzze, zwischen den Einheiten des Funkkommunikationssystems, zum Beispiel zwischen der Basisstation und der Basisstationssteuerung auf dem sogenannten Abis Interface, ausgetauscht, welche inband signalisierte Steuerinformationen sowie die Signalisierungs- und Nutz-Daten für die Funkblöcke enthalten. Die Daten können dabei sowohl Sprachdaten, als auch Paketdaten sein. Im Fall von Sprachdaten spricht man von sogenannten 320bit langen TRAU-Frames und im Fall von Paketdaten von sogenannten PCU-Frames.

In modernen Funkkommunikationssystemen, zum Beispiel GPRS oder EGPRS, enthalten die Funkblöcke, die zur Datenübertragung auf der Luftschnittstelle gebildet werden, so viele Signalisierungs- und Nutz-Daten, dass ein einzelner 16 kbps-Zeitschlitz für die Übertragung der Datenmenge nicht ausreichend ist. In diesem Fall müssen dynamisch je nach Bedarf mehrere 16 kbps-Zeitschlitzze verknüpft werden.

- Werden in einem Funkkommunikationssystem zwischen zwei Einheiten, zum Beispiel einer Basisstation und einer Basisstationssteuerung, Paketdaten unterschiedlicher Länge übertragen, so muss auf der Schnittstelle zwischen den beiden Einheiten
- 5 stets eine Kapazität für die längsten Datenpakete vorgehalten werden. Werden zum Beispiel auf ein und demselben Paketdaten-Kanal PDCH (Packet Data Channel) auf der Luftschnittstelle im Multiplexbetrieb Daten, die nach EGPRS MCS7,..., MCS9 kodiert sind und auf dem terrestrischen Interface vier bzw. fünf 16
- 10 kbps-Zeitschlitzze erfordern, gleichzeitig mit Daten, die nach GPRS CS1/CS2 bzw. EGPRS MCS1/MCS2 kodiert sind und nur einen 16 kbps-Zeitschlitz erfordern, übertragen, so müssen für diesen Kanal für beide Teilnehmer jeweils fünf 16 kbps-Zeitschlitzze reserviert werden. Im Fall der Daten, die nach
- 15 MCS1/MCS2 kodiert sind, werden dann vier leere Zeitschlitzze übertragen. Dadurch wird Übertragungskapazität auf dem terrestrischen Interface vergeudet. Darüberhinaus ist die Kodierung der Funkblöcke z.B. GPRS CS1,..., CS4 und EGPRS MCS1,..., MCS9 optimal an die Übertragungsverhältnisse der
- 20 Luftschnittstelle angepasst, was jedoch nicht optimal zur $n \times 16$ kbps Granularität des terrestrischen Interfaces passt. Dort müssen TRAU- bzw. PCU-Frames oftmals mittels spare-Bits aufgefüllt werden.
- 25 Des weiteren müssen auch im Fall eines leitungsvermittelten Sprachkanals TRAU-Frames übertragen werden, selbst wenn auf der Luftschnittstelle im Fall von Sprachpausen (DTX = discontinuous transmission) keine Informationen übertragen werden. Dadurch wird ebenfalls Übertragungskapazität auf dem terrestrischen Interface vergeudet.
- 30

Eine Lösung zur besseren Kapazitätsausnutzung auf dem terrestrischen Interface besteht beispielsweise darin, anstelle einer PCM24/30 basierten Schnittstelle im Zeitmultiplex mit

35 der festen bzw. dynamischen Zuordnung von $n \times 16$ kbps Zeitschlitzzen pro Kanal auf der Luftschnittstelle ein sogenanntes Paketdateninterface beispielsweise auf Basis von IP (Internet

Protocol) einzuführen. Dabei fügt man die Nutz-Daten eines heutigen 320bit großen TRAU-Frames bzw. PCU-Frames in ein IP Paket ein, die wiederum mit einem sogenannten IP-Header versehen werden. Auf dem Interface werden auf einer gemeinsamen
5 Übertragungskapazität nur noch dann IP-Pakete zwischen den Einheiten des Mobilfunknetzes übertragen, wenn diese auch wirklich übertragen werden müssen, d.h. im Fall von Sprachpausen werden keine Daten für den speziellen Kanal übertragen.

10

Ein Nachteil des IP-Verfahrens ist, dass der Paket-Header mit IP/UDP/RTP/PPP-Header etwa 520Bits groß ist. Damit wird das Verfahren ineffizient, da letztendlich der Anteil Nutzdaten zu Paket-Header bei Sprachdaten nur noch ca. $270\text{bit}/520\text{bit} =$
15 52% bzw. bei GPRS CS1 Paketdaten nur noch ca. $(160\text{bit Nutzdaten (Payload)} + 24\text{bit RLC-Header})/520\text{bit} = 35\%$ beträgt. Damit gehen alle oben genannten Vorteile, wie z.B. durch den statistischen Gewinn, verloren. Selbst der Einsatz von komprimierten Paket-Headern, die dann anstelle 520bit nur noch
20 ca. 80bit benötigen, stellt immer noch einen großen Overhead dar, der die theoretisch zu erzielenden Gewinne drastisch reduziert.

Der Erfindung liegt daher das Problem zugrunde, ein Verfahren
25 zur Datenübertragung zwischen verschiedenen Einheiten eines Funkkommunikationssystems anzugeben, bei dem die zur Verfügung stehende Gesamtkapazität zwischen den verschiedenen Einheiten besser ausgenutzt wird. Darüber hinaus soll ein Basisstationssystem und ein Funkkommunikationssystem angegeben
30 werden, in dem das erfindungsgemäße Verfahren abläuft.

Dieses Problem wird gelöst durch ein Verfahren gemäß Anspruch 1, sowie ein Basisstationssystem gemäß Anspruch 19 und ein Funkkommunikationssystem gemäß Anspruch 20. Weitere Ausgestaltungen der Erfindung gehen aus den Unteransprüchen hervor.
35

Zur Datenübertragung zwischen verschiedenen Einheiten eines Funkkommunikationssystems werden Daten, die in unterschiedlichen Kanälen auf der Luftschnittstelle übertragen werden, zu einem größeren gemeinsamen Datenpaket zusammengefasst. Dieses Datenpaket wird zwischen zwei verschiedenen Einheiten des Funkkommunikationssystems übertragen. Das Datenpaket enthält eine Kopfinformation. Ferner enthält das Datenpaket für die Daten eines jeden Kanals zusätzlich eine Kanalsteuerinformation. Die Kanalsteuerinformation enthält mindestens eine Information darüber, ob die Daten im jeweiligen Kanal Nutzdaten enthalten. Außerdem kann die Kanalsteuerinformation Angaben über den Zielkanal wie beispielsweise Sender/Empfänger (Transceiver TRX)-Nummer, Zeitschlitznummer, Zeitrahmen (Frame)nummer sowie Angaben über die Art und Länge der Nutzdaten beispielsweise GPRS/EGPRS Daten, Sprache, HSCSD/ECSD, Codier Schema usw. enthalten. Ferner enthält das Datenpaket die im jeweiligen Kanal übertragenen Nutzdaten.

Das Verfahren hat den Vorteil, dass nur tatsächlich vorhandene Nutzdaten übertragen werden können. Enthalten die Daten eines Kanals keine Nutzdaten, so wird dieses über die Information in der zugehörigen Kanalsteuerinformation übertragen. Es ist nicht erforderlich, dass zusätzlich leere Rahmen übertragen werden. Der in dem Datenpaket für die einzelnen Kanäle belegte Platz ist daher unterschiedlich und an die Bedürfnisse der Datenübertragung in den einzelnen Kanälen angepasst. Dadurch wird die Übertragungskapazität zwischen den verschiedenen Einheiten effizienter ausgenutzt. Ein Datenpaket braucht nur dann nicht gesendet werden, wenn alle Kanäle keine Funkpakete zu übertragen haben. Dafür ist die Wahrscheinlichkeit jedoch nicht sehr groß, so dass das oben beschriebene Verfahren auch vorteilhaft ist zur Aufrechterhaltung der Synchronität etwa zwischen Basisstation und Basisstationssteuerung.

Ein weiterer Vorteil des Verfahrens liegt darin, dass das Verhältnis von Kopfgröße zu den Nutzdaten deutlich verbessert

wird, da die Kopfinformation nur einmal übertragen wird und dabei gleichzeitig für mehrere Kanäle gilt.

Die Kopfinformation kann dabei in einem Standardformat, insbesondere als IP-Header mit oder ohne Kompression oder als Frame Relay Header, ATM-Header oder auch in einem proprietären Format vorliegen.

Es liegt im Rahmen der Erfindung, das Verfahren auf die Datenübertragung zwischen unterschiedlichen Einheiten des Funkkommunikationssystems, insbesondere zwischen einer Basisstation und einer Basisstationssteuerung, einer Basisstationssteuerung und einer Transkodiereinheit (transcoding and rate adaptation unit), einer Transkodiereinheit und einer Mobilvermittlungsstelle oder einer Basisstationssteuerung und einem Paketdatendienstknoten anzuwenden. Im GSM-Kommunikationssystem entspricht dieses den Schnittstellen A_{BIS} , A_{SUB} , A , sowie G_B .

Da in dem Verfahren nur Nutzdaten übertragen werden, ergeben sich Datenpakete variabler Länge, je nachdem wieviele Kanäle auf der Luftschnittstelle im Moment Funkblöcke übertragen. Die Länge des Datenpakets hängt ebenfalls von der Anzahl der Nutzdaten pro Kanal auf der Luftschnittstelle ab, d.h. vom gerade auf dem Kanal gefahrenen Service. Die Bandbreite der A_{BIS} -Schnittstelle bzw. A_{SUB} -Schnittstelle, A -Schnittstelle sowie G_B -Schnittstelle kann daher geringer eingestellt werden. Die eingestellte Bandbreite entspricht der im Mittel zu übertragenden Kapazität. Da für die in dem Datenpaket zusammengefassten Kanäle jeweils nur eine Kopfinformation (Header) übertragen wird, reduziert sich die für die Kopfinformation beanspruchte Kapazität im Vergleich zu den bekannten Verfahren, bei denen der Kopf bei jedem kleinen Datenpaket mitzuübertragen ist. In dem Verfahren wird die nötige Signalisierung gleichzeitig mitübertragen. Die Zeitlagensteuerung (Time Alignment, Synchronisierung) erfolgt in dem Verfahren gleich-

zeitig für die Kanäle, deren Daten in dem Datenpaket zusammengefasst werden.

Bei GPRS/EGPRS-Paketdatenkanälen vereinfacht sich die Zuweisung der Übertragungskapazitäten durch die Paketsteuerungseinheit, da Teilnehmer mit unterschiedlichen Kodierschemata und damit unterschiedlicher Funkblocklänge gemeinsam übertragen werden können. Dadurch ist auch ein Wechsel des Kodierschemas während einer Verbindung (Link Adaptation) leichter möglich. Einzig und allein die Paketlängen ändern sich. Das Ressourcen Management in der Basisstationssteuerung muss daher bei der Zuweisung von Teilnehmern auf Kanäle der Luftschnittstelle deren Service-Art, evtl. deren momentanes Codier Schema sowie die Verfügbarkeit von $n \times 16\text{kbps}$ Zeitschlitzten auf dem terrestrischen Interface nicht mehr berücksichtigen.

Um die Ausnutzung der Kapazität weiter zu steigern, liegt es im Rahmen der Erfindung, dass die Kopfinformation Informationen enthält, die für alle Kanäle gelten, deren Daten in dem Datenpaket zusammengefasst werden. Dieses kann insbesondere eine (Ziel-)Adresse der empfangenden Einheit oder evtl. Absendeadresse der sendenden Einheit sein. Sendende und empfangende Einheit können dabei durchaus Subeinheiten einer Basisstation bzw. Basisstationssteuerung sein wie z.B. ein Sender/Empfänger (Transceiver TRX), eine Paketdatensteuerung (PCU), etc. oder die Basisstation oder die Basisstationsteuerung selbst. Ferner enthält die Kanalsteuerinformation nur für diejenigen Kanäle, in denen die Daten Nutzdaten enthalten, mindestens eine Information, die zur Zuordnung der Daten im jeweiligen Kanal geeignet ist.

Weiterhin ist es im Hinblick auf die effiziente Nutzung der Kapazität vorteilhaft, in der Kanalsteuerinformation nur für diejenigen Kanäle, in denen die Daten Nutzdaten enthalten, eine Information über die Nutzdatenart bzw. Service-Art vorzusehen. Zusätzlich kann eine Längeninformation enthalten sein über die Länge der folgenden Nutzdaten pro Kanal, diese

Information kann jedoch auch bereits in der Nutzdatenart kodiert sein.

Erfolgt die Datenübertragung nach einem Frequenzmultiplexverfahren, bei dem für die Übertragung mehrere Frequenzfenster zur Verfügung stehen, so liegt es im Rahmen der Erfindung, die Daten von Kanälen, denen unterschiedliche Frequenzfenster zugeordnet sind, in dem Datenpaket zusammenzufassen. In diesem Fall ist es zweckmäßig, für diejenigen Kanäle, in denen die Daten Nutzdaten enthalten, eine Information über das dem Kanal zugeordnete Frequenzfenster in der Kanalsteuerinformation vorzusehen.

Erfolgt die Datenübertragung nach einem Zeitmultiplexverfahren, bei dem jedem Kanal ein Zeitschlitz eines Zeitrahmens zugeordnet wird, so liegt es im Rahmen der Erfindung, die Daten von Kanälen, die aufeinanderfolgenden Zeitschlitzen zugeordnet sind, in dem Datenpaket zusammenzufassen. Es ist vorteilhaft, in diesem Fall in der Kanalsteuerinformation für diejenigen Kanäle, in denen die Daten Nutzdaten enthalten, eine Information über den dem Kanal zugeordneten Zeitschlitz vorzusehen. Ferner ist es zweckmäßig, in der Kopfinformation eine Information über den Zeitrahmen vorzusehen, mit der ein Sendezeitpunkt der Daten in den einzelnen Kanälen gesteuert wird.

Erfolgt die Datenübertragung nach einem Zeit- und Frequenzmultiplexverfahren wie beispielsweise GSM, bei dem für die Übertragung mehrere Frequenzfenster zur Verfügung stehen, und bei dem in jedem Frequenzfenster den Kanälen je ein Zeitschlitz eines Zeitrahmens zugeordnet ist, so liegt es im Rahmen der Erfindung, die Daten von Kanälen, die in verschiedenen Frequenzfenstern demselben Zeitschlitz zugeordnet sind, in dem Datenpaket zusammenzufassen. Dies ist insbesondere für GSM-Basisstationen mit mehreren Sender/Empfängern (Transceiver TRX) von Vorteil, bei denen der gleiche Zeitschlitz auf verschiedenen Sender/Empfängern (Transceiver TRX) zur selben

Zeit auf der Luftschnittstelle gesendet/empfangen wird, da das Datenpaket entsprechend seiner Zeitlage alle diese Daten gleichzeitig überträgt.

- 5 Fuer GSM-Basisstationen mit nur einem Sender/Empfänger (Transceiver TRX) ist es vorteilhaft, in einem Datenpaket die Nutzdaten für mehrere Kanäle auf hintereinanderfolgenden Zeitschlitzten zu übertragen.
- 10 Erfolgt die Datenübertragung nach einem CDMA-Verfahren, bei dem jedem Kanal ein Spreizcode zugeordnet wird, so werden in dem Datenpaket die Daten von Kanälen, denen unterschiedliche Spreizcodes zugeordnet sind, zusammengefasst. In einem gemischten TDMA und CDMA Verfahren wie beispielsweise TD-SCDMA
- 15 ist es vorteilhaft, die Nutzdaten von Kanälen mit unterschiedlichen Spreizcodes jedoch demselben TDMA-Zeitschlitz gemeinsam im selben Datenpaket zu übertragen.

- Die Kopfinformation und die Kanalsteuerinformationen erlauben es der empfangenden Einheit, die Daten ihren Kanälen wieder zuzuordnen. Ist auch die Framenummer enthalten, weiß die empfangene Einheit auch den exakten Sende-/Empfangszeitpunkt. Bei den Daten kann es sich dabei sowohl um Sprachdaten, als auch um Paketdaten handeln. Sprachdaten und Paketdaten können
- 20 dabei sowohl in einem standardisierten Format, wie zum Beispiel, TRAU-Rahmen, IP-Pakete oder Frame Relay-Pakete, als auch in proprietären Formaten vorliegen.

- Figur 1 zeigt ein bekanntes GSM-Mobilfunksystem bestehend aus einer oder mehreren Basisstationen, Basisstationssteuerungen, Mobilvermittlungsstellen, Paketdatendienstknoten und Teilnehmerstationen.
- 30

- Figur 2 zeigt einen Ausschnitt aus einem Mobilfunksystem, in dem die Datenübertragung zwischen einer Basisstation und einer Basisstationssteuerung nach dem erfindungsgemäßen Verfahren erfolgt.
- 35

Ein Mobilfunksystem umfasst eine Basisstation BTS' (siehe Figur 2), die drei Trägerfrequenzeinheiten (carrier unit) CU1, CU2, CU3 bzw. Sender/Empfänger (Transceiver TRX, nicht dargestellt) und ein Paketinterface PI1 enthält. Die Trägerfrequenzeinheiten CU1, CU2, CU3, sind jeweils mit dem Paketinterface PI1 verbunden. Das Funkkommunikationssystem umfasst darüber hinaus eine Basisstationssteuerung BSC', die ebenfalls ein Paketinterface PI2 und die eine Paketdatensteuerungseinheit PCU aufweist. Alternativ könnte die Paketdatensteuerungseinheit PCU vollständig oder partiell in der Basisstation BTS' implementiert werden. Die Basisstationssteuerung BSC' ist mit einer Transkodiereinheit TRAU über eine Schnittstelle A_{SUB} verbunden. Ferner ist die Basisstationssteuerung BSC' über eine Schnittstelle G_b mit einem Paketdatendienstknoten SGSN' verbunden. Der Paketdatendienstknoten SGSN' ist dabei direkt mit der Paketsteuerungseinheit PCU verbunden. Im Falle der PCU Implementierung bzw. Teilimplementierung in der Basisstation BTS' ist der Paketdatendienstknoten SGSN' an der Basisstationssteuerung BSC' angeschlossen bzw. ebenfalls an der Paketsteuerungseinheit PCU in der Basisstation BTS'.

Die Basisstation BTS' und die Basisstationssteuerung BSC' sind über eine Übertragungsstrecke S verbunden. Diese Verbindung wird auch als A_{BIS} -Schnittstelle bezeichnet. Die Übertragungsstrecke S ist zum Beispiel als PCM24/30-Leitung ausgebildet, auf der die Übertragung in 16 kbps-Zeitschlitzten erfolgt.

Die Datenübertragung in dem Funkkommunikationssystem erfolgt nach einem Zeit- und Frequenzmultiplexverfahren. Zur Datenübertragung zwischen der Basisstation und der Basisstationssteuerung werden Sprach-, Paket- bzw. Signalisierungs-Daten, die in unterschiedlichen Kanälen übertragen werden und in Form von Funkblöcken vorliegen, in dem Paketinterface PI1 bzw. PI2 je n Funkblöcke zu einem Datenpaket DB_n zusammengefasst. Es werden zum Beispiel die Daten, die über die Träger-

- frequenzeinheiten CU1, CU2 und CU3 jeweils im Zeitschlitz TN0 übertragen werden, so zusammengefasst, dass eine Kopfinformation KI die Adresse der Basisstation BTS', eine Rahmennummer (Framennummer), und die Nummer des Zeitschlitzes, das heißt
- 5 TN0, enthält. Für die Adresse der Basisstation BTS' werden ca. 65 Byte, für die Rahmennummer ca. 3 Byte und für die Zeitschlitznummer ca. 3 Bits benötigt. Ferner enthält das Datenpaket für jeden der Kanäle i , $i=1,2,3$, eine Kanalsteuerinformation KSI i , aus der hervorgeht, ob im jeweiligen Kanal
- 10 Nutzdaten übertragen werden. Werden in dem Kanal Nutzdaten übertragen, so enthält die Kanalsteuerinformation darüber hinaus die Nummer der Trägerfrequenzeinheit CUi mit einem Platzbedarf von etwas 5 Bit und eine Information über die Nutzdatenart mit einem Platzbedarf von auch ca. 5 Bit. Als
- 15 Nutzdatenart kann zum Beispiel angegeben werden, dass es sich um GSM-Sprache, AMR-Sprache und Kodierschema, HSCSD 9.6kbps bzw. 14.4kbps, ECSD und Kodierschema, GPRS und Kodierschema, EGPRS und Kodierschema oder diskontinuierliche Übertragung handelt. Schließlich enthält das Datenpaket die in dem jewei-
- 20 ligen Kanal übertragenen Nutzdaten NDi. Die Anzahl der Nutzdatenbits bzw. Länge von NDi ergibt sich automatisch aus der Nutzdatenart, könnte jedoch auch explizit mittels der Kanalsteuerinformation angegeben werden.
- 25 Aus der Angabe des Zeitrahmens in der Kopfinformation KI ergibt sich der Sendezeitpunkt auf der Luftschnittstelle von der Basisstation zu einer Mobilstation.

Die Kopfinformation KI ist zum Beispiel entsprechend einem

30 IP-Header bzw. FrameRelay-Header formatiert.

Die Datenpakete DP n werden auf der Übertragungsstrecke S nacheinander übertragen. Dazu muss auf der Übertragungsstrecke S mindestens soviel Kapazität reserviert werden, wie der

35 mittleren Paketlänge pro 20ms entspricht. Handelt es sich bei der Übertragungsstrecke S um eine PCM24/30 Leitung, muss eine entsprechende Anzahl von 16kbps Zeitschlitzten zugewiesen wer-

- den. In Funkblöcken, in denen auf einem der Kanäle keine Nutzdaten zu übertragen sind, etwa weil auf diesem GSM Zeitschlitz kein Kanal aktiviert ist oder weil bei einem aktiven Kanal wegen diskontinuierlicher Übertragung (DTX) keine Sprachdaten übertragen werden, reduziert sich dabei die Länge des Datenpakets. Werden dagegen zeitgleich auf allen Kanälen die höchsten Kodierschemata gefahren, dann liegen sehr lange Datenpakete vor, die übertragen werden müssen. Die Statistik in einer Zelle über alle Teilnehmer, Kanäle und angebotenen Services gerechnet ergibt dann eine mittlere Paketgröße, welche die Kapazität der Übertragungsstrecke S determiniert. Alternativ zu PCM24/30 Leitungen kann die Übertragungsstrecke S auch als Glasfaserverbindung, Richtfunk- oder Satellitenstrecke oder Power-Line Communication realisiert sein.
- 15 In Figur 2 sind die Datenpakete DP1, DP2, DP3, DP4 für 4 Funkblöcke beispielhaft eingezeichnet. Das erste Datenpaket DP1 enthält die Kopfinformation KI, die Kanalsteuerinformation KSI1 des ersten Kanals, die Nutzdaten ND1 des ersten Kanals, die Kanalsteuerinformation KSI2 des zweiten Kanals, die Nutzdaten ND2 des zweiten Kanals sowie die Kanalsteuerinformation KSI3 des dritten Kanals und die Nutzdaten ND3 des dritten Kanals.
- 20 Das zweite Datenpaket DP2 enthält die Kopfinformation KI, die Kanalsteuerinformation KSI1 des ersten Kanals, die Nutzdaten ND1 des ersten Kanals, die Kanalsteuerinformation KSI2 des zweiten Kanals, die Nutzdaten ND2 des zweiten Kanals sowie die Kanalsteuerinformation KSI3 des dritten Kanals und die Nutzdaten ND3 des dritten Kanals. Dabei belegen die Nutzdaten ND3 des dritten Kanals weniger Platz als beim ersten Datenpaket DP1, da zum Beispiel ein Wechsel des Kodierschemas beim gleichen Teilnehmer stattgefunden hat oder zwei Teilnehmer mit unterschiedlichen Kodierschemata auf dem selben Kanal multiplext sind.
- 35

- Das dritte Datenpaket DP3 enthält die Kopfinformation KI, die Kanalsteuerinformation KSI1 des ersten Kanals, die Nutzdaten ND1 des ersten Kanals, die Kanalsteuerinformation KSI2 des zweiten Kanals sowie die Kanalsteuerinformation KSI3 des dritten Kanals und die Nutzdaten ND3 des dritten Kanals. Der zweite Kanal enthält keine Nutzdaten, die Nutzdaten des dritten Kanals belegen wie im ersten Datenpaket DP1 einen größeren Platz als im zweiten Datenpaket DP2.
- Das vierte Datenpaket DP4 enthält die Kopfinformation KI, die Kanalsteuerinformation KSI1 des ersten Kanals, die Nutzdaten ND1 des ersten Kanals, die Kanalsteuerinformation KSI2 des zweiten Kanals, die Nutzdaten ND2 des zweiten Kanals sowie die Kanalsteuerinformation KSI3 des dritten Kanals. Der dritte Kanal enthält keine Nutzdaten.

- Für den Fall, dass bei der Datenübertragung die Daten von Kanälen zusammengefasst werden, denen dieselbe Trägerfrequenz zugeordnet ist, werden die Daten aus Kanälen, denen drei unterschiedliche Zeitschlitzze zugeordnet sind, in dem Datenpaket zusammengefasst. Dabei enthält die Kopfinformation wiederum mindestens die Adresse der Basisstation BTS', die Nummer des Zeitrahmens zur Identifizierung des Sendezeitpunkts und die Nummer der Trägerfrequenzeinheit. Die Kanalsteuerinformation für die einzelnen, den verschiedenen Zeitschlitzzen zugeordneten Kanäle enthält wiederum jeweils die Information, ob im jeweiligen Kanal Nutzdaten übertragen werden. Ist dieses der Fall, so enthält sie darüber hinaus die Nummer des dem Kanal zugeordneten Zeitschlitzes und eine Information über die Nutzdatenart. Das Datenpaket enthält darüber hinaus die zu übertragenden Nutzdaten. Dabei sind in dem Datenpaket die Kanalsteuerinformation und gegebenenfalls in dem jeweiligen Kanal enthaltene Nutzdaten nacheinander angeordnet.
- Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung liegt vor, wenn man die Kopfsteuerinformationen KSI-x der n Kanäle nicht jeweils vor den Nutzdaten des jeweiligen Kanals pla-

14

ziert, sondern direkt im Anschluss an die Kopfinformation KI überträgt und anschließend erst die jeweiligen Nutzdaten folgen lässt.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Datenübertragung zwischen verschiedenen Einheiten eines Funkkommunikationssystems,
 - 5 - bei dem in unterschiedlichen Kanälen übertragene Daten zu einem Datenpaket zusammengefasst werden, das zwischen zwei verschiedenen Einheiten übertragen wird,
 - bei dem das Datenpaket eine Kopfinformation enthält,
 - bei dem das Datenpaket für jeden Kanal eine Kanalsteuerinformation, die mindestens eine Information darüber ent-
10 hält, ob die Daten im jeweiligen Kanal Nutzdaten enthalten,
 - bei dem das Datenpaket die im jeweiligen Kanal übertragenen Nutzdaten enthält.
- 15 2. Verfahren nach Anspruch 1,
 - bei dem die Kopfinformation Informationen enthält, die für alle Kanäle gelten, deren Daten in dem Datenpaket zusammengefasst werden,
 - 20 - bei dem die Kanalsteuerinformation für diejenigen Kanäle, in denen die Daten Nutzdaten enthalten, mindestens eine Information enthält, die zur Zuordnung der Daten zum jeweiligen Kanal geeignet ist.
- 25 3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,
bei dem die Kopfinformation eine Information über den Sendebzw. Empfangszeitpunkt auf der Luftschnittstelle enthält.
4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
30 bei dem die Kopfinformation Informationen zur Zeitlagensteuerung (Time Alignment) der Datenpakete enthält.
5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
 - bei dem die Kanalsteuerinformation für diejenigen Kanäle,
35 in denen die Daten Nutzdaten enthalten, eine Information über die Nutzdatenart bzw. den Service enthält.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
bei dem die Kanalsteuerinformation für diejenigen Kanäle, in
denen die Daten Nutzdaten enthalten, eine Information über
die Anzahl der folgenden Nutzdatenbits enthält.

5

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
bei dem die Kopfdateninformation eine Adresse der empfangen-
den Einheit oder der sendenden Einheit enthält.

10

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7 ,

- bei dem die Datenübertragung nach einem Frequenzmultiplex-
verfahren erfolgt, bei dem für die Übertragung mehrere
Frequenzfenster zur Verfügung stehen,
- bei dem die Daten von Kanälen, denen unterschiedliche Fre-
quenzfenster zugeordnet sind, in dem Datenpaket zusammen-
gefasst werden.

15

9. Verfahren nach Anspruch 8,

- bei dem die Kanalsteuerinformation für diejenigen Kanäle,
in denen die Daten Nutzdaten enthalten, eine Information
über das dem Kanal zugeordnete Frequenzfenster enthält.

20

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9,

- bei dem die Datenübertragung nach einem Zeitmultiplexver-
fahren erfolgt, bei dem jedem Kanal ein Zeitschlitz eines
Zeitrahmens zugeordnet wird,
- bei dem die Daten von Kanälen, die aufeinanderfolgenden
Zeitschlitzen zugeordnet sind, in dem Datenpaket zusammen-
gefasst werden.

30

11. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9,

- bei dem die Datenübertragung nach einem Zeit- und Fre-
quenzmultiplexverfahren erfolgt, bei dem für die Übertra-
gung mehrere Frequenzfenster zur Verfügung stehen und bei
dem in jedem Frequenzfenster den Kanälen je ein Zeit-
schlitz eines Zeitrahmens zugeordnet ist,

35

- bei dem die Daten von Kanälen, die in verschiedenen Frequenzfenstern demselben Zeitschlitz zugeordnet sind, in dem Datenpaket zusammengefasst werden.
- 5 12. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
- bei dem die Datenübertragung nach einem Zeit- und Frequenzmultiplexverfahren erfolgt, bei dem für die Übertragung mehrere Frequenzfenster zur Verfügung stehen und bei dem in jedem Frequenzfenster den Kanälen je ein Zeitschlitz eines Zeitrahmens zugeordnet ist,
- 10
- bei dem die Daten von Kanälen, die in demselben Frequenzfenster verschiedenen Zeitschlitz zugeordnet sind, in dem Datenpaket zusammengefasst werden.
- 15 13. Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 12,
- bei dem die Kanalsteuerinformation für diejenigen Kanäle, in denen die Daten Nutzdaten enthalten, eine Information über den dem Kanal zugeordneten Zeitschlitz enthält,
 - bei dem die Kopfinformation eine Information über den
- 20
- Zeitraumen umfasst, mit der ein Sendezeitpunkt der Daten in den einzelnen Kanälen gesteuert wird.
14. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 13,
- bei dem die Datenübertragung nach einem CDMA-Verfahren erfolgt, bei dem jedem Kanal ein Spreizcode zugeordnet wird,
- 25
- bei dem die Daten von Kanälen, denen unterschiedliche Spreizcodes zugeordnet sind, in dem Datenpaket zusammengefasst werden.
- 30 15. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 14,
- bei dem die Datenübertragung nach einem gemischten CDMA-TDMA-Verfahren erfolgt, bei dem jedem Kanal ein Zeitschlitz sowie ein Spreizcode zugeordnet wird,
 - bei dem die Daten von Kanälen, denen der gleiche
- 35
- Spreizcode zugeordnet ist und die unterschiedliche Zeitschlitz haben, in dem Datenpaket zusammengefasst werden.

16. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 15, bei dem die Daten Sprachdaten, leitungsvermittelte Daten oder Paketdaten umfassen.

5 17. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche, bei dem die Kopfinformation einen IP-Header, UDP-Header, RTP-Header, PPP-Header, Frame-Relay-Header, ATM-Header mit oder ohne Komprimierung oder eine Kombination dieser Header enthält.


10 18. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 17, bei dem die Einheiten, zwischen denen die Datenübertragung erfolgt, eine Basisstation und eine Basisstationssteuerung, eine Basisstationssteuerung und eine Transkodiereinheit (transcoding and rate adaptation unit), eine Transkodiereinheit und eine Mobilvermittlungsstelle oder eine Basisstationssteuerung und
15 ein Paketdatendienstknoten sind.

19. Basisstationssystem mit einer Basisstation und einer Basisstationssteuerung,
20 bei dem die Basisstation und/oder die Basisstationssteuerung und/oder die Transkodiereinheit und/oder die Mobilvermittlungsstelle und/oder der Paketdatendienstknoten ein Paketinterface aufweisen, das ein Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 18 steuert.


25 20. Funkkommunikationssystem mit einer Basisstation, einer Basisstationsteuerung, einer Transkodiereinheit (transcoding and rate adaptation unit), einer Mobilvermittlungsstelle und/oder einem Paketdatendienstknoten, das derart ausgestaltet ist, dass darin der Ablauf eines Verfahrens nach einem
30 der Ansprüche 1 bis 18 auf mindestens einer der Schnittstellen zwischen Basisstation und Basisstationssteuerung, Basisstationssteuerung und Transkodiereinheit, Transkodiereinheit und Mobilvermittlungsstelle und/oder Basisstationssteuerung
35 und Paketdatendienstknoten gesteuert wird.

1/2

FIG 1



2/2



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/DE 01/04702

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 7 H04Q7/30 H04L29/08

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 H04Q H04L

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	WO 00 35162 A (BERGENWALL MARTIN ;NOKIA NETWORKS OY (FI); RAIVIO YRJOE (FI)) 15 June 2000 (2000-06-15) page 7, line 4 - line 20 page 8, line 12 -page 9, line 2 page 11, line 14 - line 31 ---	1, 19, 20
A	B SUBBIAH ET AL: "User Multiplexing in RTP payload between IP Telephony Gateways" INTERNET ENGINEERING TASK FORCE, 21 August 1998 (1998-08-21), XP002127741 paragraph '0001! - paragraph '02.2! -----	1, 19, 20

☐ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents:

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- *&* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

19 April 2002

Date of mailing of the international search report

02/05/2002

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Janysek, J-M

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/DE 01/04702

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
WO 0035162	A	15-06-2000	WO 0035162 A1	15-06-2000
			AU 1878299 A	26-06-2000
			EP 1135912 A1	26-09-2001
<hr/>				

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE 01/04702

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
IPK 7 H04Q7/30 H04L29/08

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 H04Q H04L

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	WO 00 35162 A (BERGENWALL MARTIN ;NOKIA NETWORKS OY (FI); RAIVIO YRJOE (FI)) 15. Juni 2000 (2000-06-15) Seite 7, Zeile 4 - Zeile 20 Seite 8, Zeile 12 -Seite 9, Zeile 2 Seite 11, Zeile 14 - Zeile 31 ---	1,19,20
A	B SUBBIAH ET AL: "User Multiplexing in RTP payload between IP Telephony Gateways" INTERNET ENGINEERING TASK FORCE, 21. August 1998 (1998-08-21), XP002127741 Absatz '0001! - Absatz '02.2! -----	1,19,20

☐ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen☒ Siehe Anhang Patentfamilie*** Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :*****A*** Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist***E*** älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist***L*** Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)***O*** Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht***P*** Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist***T*** Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist***X*** Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden***Y*** Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist***Z*** Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

19. April 2002

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

02/05/2002

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Janysek, J-M

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE 01/04702

Im Recherchenbericht angeführtes Patentedokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
WO 0035162 A	15-06-2000	WO 0035162 A1	15-06-2000
		AU 1878299 A	26-06-2000
		EP 1135912 A1	26-09-2001
